ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ
Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Αριθμ. 09

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: *Οπτόπλινθος No. 09*

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών:

Οπτόπλινθος ΚΟ.250 ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΠΩΝ με σύστημα γλώσσας και αύλακα , σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, εργοστασιακού μεγέθους 250 x 250 x 240 (mm)

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Τύπος: οπτόπλινθος χαμηλής πυκνότητας, κατηγορίας ΙΙ για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία

Χρήση: Για τοίχους τοιχοποιίας, κολώνες και χωρίσματα

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία κατασκευαστή.

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ
Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5-7- ΜΟΣΧΑΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τ.Κ.: 19300,ΑΤΤΙΚΗ


ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210-5574825
210-5574974
210-5577785

FAX : 210-5570746
Web : www.kokkinogenis.gr
Email: info@kokkinogenis.gr

5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

Σύστημα 4

Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.



ΚΟ.250

ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΠΩΝ

6. Δηλωθείσα επίδοση

Εναρμονισμένο πρότυπο: EN 771-1:2011+A1:2015

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Διαστάσεις	245 x 250 x 240 (mm) (μήκος x πλάτος x ύψος)	EN 772-16
Ανοχές διαστάσεων	Μήκος: 4,0 Πλάτος: 1,6 Ύψος: 0,8	
Ποσοστό κενών:	50,19%	
Διαμόρφωση	Όπως στο συνημμένο σχέδιο	-
Μικτή ξηρά πυκνότητα	800kg / m^3	EN 772-13
Καθαρή ξηρά πυκνότητα	1760kg / m^3	
Ανοχή πυκνότητας	15 %	
Αντοχή σε θλίψη	7 N / mm^2 (⊥ πλευρά έδρασης 250X250)	EN 772-1
Θερμική αγωγιμότητα	λ'σχεδιασμού 0.1852 W/m·K	-
Αντοχή στον παγετό	Να μην εκτίθεται	-
Υδατοαπορρόφηση	Να μην εκτίθεται	-
Περιεκτικότητα σε ενεργά διαλυτά άλατα	NPD	-
Μεταβολή όγκου λόγω υγρασίας	NPD	-
Αντίδραση στη φωτιά	Ευρωκατηγορία A1	-
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών	μ 5 / 10	EN 1745
Αντοχή πρόσφυσης	0,15 N / mm	EN 998-2
Επικίνδυνες ουσίες	καμία	-

**Ο κατάλογος των ουσιωδών χαρακτηριστικών και οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες προσδιορίζονται, είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο διεθνές πρότυπο EN 771-1:2011+A1:2015.*

Αν έχει χρησιμοποιηθεί ειδική τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 37 ή 38, οι απαιτήσεις προς τις οποίες συμμορφώνεται το προϊόν:

Δεν εφαρμόζεται.

7. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 6.

Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ιωάννης Κοκκινογένης, Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) **(υπογραφή)**

Ασπρόπυργος, 8/5/2025

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ
Δ. Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε
ΕΔΡΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 6-7, ΜΟΣΧΑΤΟ
ΕΡΓ/ΣΙΟ: Λ. ΝΑΤΟ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 55 74 825 - 34 20 037
ΑΦΜ 094047742 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΔΙ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ ΑΕ