CE

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑ Δ. Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΝΑΤΟ, Τ.Κ. 19300, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ

06

EN 771-1:2011+A1:2015

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ, ΧΠ, 320 x 190 x 140 mm οπτόπλινθος

Διαστάσεις: μήκος (mm), πλάτος (mm), ύψος (mm)
Ανοχές διαστάσεων:
Κατηγορία ανοχών: Tm
Διακύμανση: Rm
Διαμόρφωση: Όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα
Πάχος κελύφους: 11,0 mm
Πάχος ιστών: 10,0 mm
Ποσοστό κενών: 48,5%
Πυκνότητα:
Μικτή ξηρά πυκνότητα: 900 kg/m^3 (Dm)
Καθαρή ξηρά πυκνότητα: 1750 kg/m^3 (Dm)
Αντοχή σε θλίψη: μέση: 3,1 N/mm^2 (⊥ πλευρά έδρασης), (Κατ. ΙΙ)

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας λ'σχεδιασμού 0,29400524 W/(m.K)
Με συνδετικό κονίαμα πάχους 12 mm. Συντ. Θερμικής Αγωγιμότητας κονιάματος : ~ 0,80 W/(m.K)

Αντοχή στον παγετό: Να μην εκτίθεται
Υδατοαπορρόφηση: Να μην εκτίθεται
Αντίδραση στη φωτιά: Ευρωκατηγορία A1
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών: μ 5/10
Αντοχή πρόσφυσης: καθορισμένη τιμή: 0,15 N/mm^2
Επικίνδυνες ουσίες: καμία

*** Δήλωση Επίδοσης Αρ. 04 (Ισχύει από 28-03-2023)**

