ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ
Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.

ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Αριθμ. 10

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: *Οπτόπλινθος No. 10*

2. Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών:

Οπτόπλινθος ΚΟ. ΜΙΣΟ 250 ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΠΩΝ με σύστημα γλώσσας και αύλακα , σχήματος ορθογωνίου παραλληλεπιπέδου, εργοστασιακού μεγέθους 125 x 250 x 240 (mm)

3. Προτεινόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την ισχύουσα εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον κατασκευαστή:

Τύπος: οπτόπλινθος χαμηλής πυκνότητας, κατηγορίας II για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία

Χρήση: Για τοίχους τοιχοποιίας, κολώνες και χωρίσματα

4. Όνομα, εμπορική επωνυμία κατασκευαστή.

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ
Δ.Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε.


ΕΔΡΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5-7- ΜΟΣΧΑΤΟ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ: ΛΕΩΦ.ΝΑΤΟ- ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
Τ.Κ.: 19300,ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210-5574825
210-5574974
210-5577785

FAX : 210-5570746
Web : www.kokkinogenis.gr
Email: info@kokkinogenis.gr

5. Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών όπως καθορίζεται το παράρτημα V:

Σύστημα 4



(Μισό)ΚΟ. 250

ΚΑΘΕΤΩΝ ΟΠΩΝ

6. Δηλωθείσα επίδοση

Εναρμονισμένο πρότυπο: EN 771-1:2011+A1:2015

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
Διαστάσεις	*125 x 250 x 240 (mm)* *(μήκος x πλάτος x ύψος)*	EN 772-16
Ανοχές διαστάσεων	*Μήκος: 1* *Πλάτος: 1,6* *Ύψος: 1,4*	
Ποσοστό κενών:	*50,54%*	
Διαμόρφωση	*Όπως στο συνημμένο σχέδιο*	-
Μικτή ξηρά πυκνότητα	*800kg / m^3*	EN 772-13
Καθαρή ξηρά πυκνότητα	*1750kg / m^3*	
Ανοχή πυκνότητας	*15 %*	
Αντοχή σε θλίψη	*7 N / mm^2* *(⊥ πλευρά έδρασης 125X250)*	EN 772-1
Θερμική αγωγιμότητα	*λ'σχεδιασμού 0.2086* *W/m·K*	-
Αντοχή στον παγετό	*Να μην εκτίθεται*	-
Υδατοαπορρόφηση	*Να μην εκτίθεται*	-
Περιεκτικότητα σε ενεργά διαλυτά άλατα	*NPD*	-
Μεταβολή όγκου λόγω υγρασίας	*NPD*	-
Αντίδραση στη φωτιά	*Ευρωκατηγορία A1*	-
Συντελεστής διάχυσης υδρατμών	*μ 5 / 10*	EN 1745
Αντοχή πρόσφυσης	*0,15 N / mm*	EN 998-2

Επικίνδυνες ουσίες	*καμία*	-

Ο κατάλογος των ουσιωδών χαρακτηριστικών και οι τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες προσδιορίζονται, είναι σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο διεθνές πρότυπο EN 771-1:2011+A1:2015.

Αν έχει χρησιμοποιηθεί ειδική τεχνική τεκμηρίωση σύμφωνα με το άρθρο 37 ή 38, οι απαιτήσεις προς τις οποίες συμμορφώνεται το προϊόν:

Δεν εφαρμόζεται.

7. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται στα σημεία 1 και 2 ανταποκρίνεται προς την επίδοση που δηλώθηκε στο σημείο 6.

Η παρούσα δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται στο σημείο 4.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Ιωάννης Κοκκινογένης, Υπεύθυνος Ποιοτικού Ελέγχου

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)

Ασπρόπυργος, 8/5/2025

(υπογραφή)

ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΕΙΑ Δ. Ι. ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΝΗΣ Α.Ε
ΕΔΡΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 5-7, ΜΟΣΧΑΤΟ
ΕΡΓΑΣΙΟ: Δ. ΝΑΤΣΙΟ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
ΤΗΛ. 55 74 825 - 34 20 037
ΑΦΜ 094047742 - ΔΟΥ ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ